

Link do produktu: <https://connectivity.pl/blackmagic-teranex-mini-optical-to-hdmi-12gblackmagic-teranex-mini-p-570.html>



Blackmagic Teranex Mini - Optical to HDMI 12G

Cena brutto	2 581,41 zł
Cena netto	2 098,71 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	CONVNTRM/MA/OPTH
Producent	ARDIS Technologies

Opis produktu

Konwerter Blackmagic Design Teranex Mini - HDMI do Optical 12G pozwala na konwersję HDMI do sygnału SDI lub sygnału optycznego w standardzie SMPTE. Wystarczy włożyć odpowiedni moduł optyczny zgodny z SMPTE, by uzyskać obraz i dźwięk ze znacznej odległości z wykorzystaniem 3G, 6G lub 12G-SDI. Wyposażonym w profesjonalne złącza 12G-SDI oraz XLR, oraz konwerter do podglądu źródeł SD i HD na wyświetlaczach Ultra HD oraz złącze Ethernet do zdalnego sterowania i administrowania. Moduł SFP sprzedawany oddzielnie, dzięki czemu można zakupić moduły SMPTE kompatybilne z 3G-SDI 6G-SDI lub 12G SFP-SDI w zależności od własnych potrzeb. Można również dodać opcjonalny Smart Panel pozwalający na monitorowanie sygnału za pomocą wyświetlacza LCD oraz wyposażony w przyciski do sterowania.

Specyfikacja techniczna - Blackmagic Teranex Mini - HDMI to Optical 12G

Wbudowane złącza:

- HDMI - 1 x HDMI 2.0 typ A złącze ze wsparciem dla 2160p60
- Złącza światłowodowe - LC connector, 1310nm długości fali, single mode.
- Wyjście światłowodowe video - automatycznie dopasowujące się do wejścia SD, HD i 12G-SDI HDMI.
- Wyjście video SDI - automatycznie dopasowujące się do wejścia SD, HD i 12G-SDI HDMI.
- Wyjście analogowe audio - 2 symetryczne kanały analogowe audio poprzez złącza XLR. Prawy XLR może być skonfigurowany do wejścia Timecode.
- Wyjście audio AES/EBU - 4 symetryczne kanały audio 110Ω poprzez złącza XLR. Prawy XLR może być skonfigurowany do wejścia Timecode.
- Multi Rate Support - Automatyczne przełączanie pomiędzy SD/HD/2K i 4K.
- Aktualizacje i konfiguracja - USB lub Ethernet.
- Re-Clocking - tak
-