


Link do produktu: <https://connectivity.pl/ekstender-hdmi-lkg-lkv373-p-237.html>



Ekstender HDMI LKG LKV373

Cena brutto	407,00 zł
Cena netto	330,89 zł
Numer katalogowy	LKG-LKV373
Producent	LKG

Opis produktu

LKV373 służy do konwersji sygnału HDMI na standard sieciowy TCP/IP i przesyłu sygnału poprzez kabel skrętkowy lub sieć Lan. Składa się z nadajnika i odbiornika. Dzięki obsłudze standardu TCP/IP, urządzenie może przesyłać sygnał HDMI z takich źródeł jak HD STB, DVD, PS3, karta wyświetlacza HDMI i innych, na projektor HD, DLP, LCD, LED lub inny sprzęt audiowizualny.

Cechy:

- Dzięki zastosowaniu kompresji MJPEG ,obraz niewiele traci na jakości; obsługiwane rozdzielczości: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz,
- Obsługiwane formaty HDMI: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- Kompatybilność z HDCP
- Możliwość przesyłu sygnału HDMI 1080P na odległość ok. 100m. przy użyciu kabla skrętkowego UTP Cat5e, ok. 120m przy użyciu Cat6.
- Możliwość przesyłu poprzez sieć LAN.
- W przypadku audio wielokanałowego nastąpi downmix do stereo.

Specyfikacja:

Interfejs HDMI

Obsługa HDCP
Obsługiwane rozdzielczości wejścia HDMI

Obsługiwane rozdzielczości wyjścia HDMI
Obsługiwana głębia kolorów
Obsługiwane formaty audio
Maksymalna prędkość transmisji

Format przesyłanego audio
Sygnał TMDS
Sygnał DDC

Długość kabla HDMI na wejściu
Długość kabla HDMI na wyjściu

Medium transmisji

Typ konektora
Interfejs
Długość transmisji
Obsługiwane standardy

Zasilanie

Zasilacz
Zużycie mocy

Środowisko pracy

Ochrona elektrostatyczna

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność (bez kondensacji)

Inne

Wersja 1.2
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz,
720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
24bit/Deep color 30bit/Deep color 36bit
DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
10.2 Gbps
L/R stereo audio
0.5-1.5Vp-p (TMDS)
5Vp-p(TTL)
≤5m (AWG26 HDMI v.1.3)
≤5m (AWG26 HDMI v.1.3)

RJ45
Twisted Pair Cat5e/6
Cat6 do 120m (Cat5e do 100m)
TIA/EIA568 B

DC5V

1a socketed discharge level 3
1b air discharge level 3
Standard: IEC61000-4-2
0~55°C
-20 - 70 °C
0~95%

Wymiary Rx, Tx
Masa
Obudowa

10.6*5.7*2.6 cm
0.126 kg
Aluminiowa